



brennenstuhl®

SICHERHEITSINFORMATIONEN

SAFETY INFORMATION

DE	Sicherheitsinformationen	HU	Biztonsági információk	LT	Saugos informacija
EN	Safety information	RU	Информация о безопасности	LV	Drošības informācija
FR	Informations sur la sécurité	TR	Güvenlik bilgileri	HR	Sigurnosne informacije
NL	Veiligheidsinformatie	FI	Turvallisuustiedot	RO	Informații privind siguranța
IT	Informazioni sulla sicurezza	GR	Πληροφορίες για την ασφάλεια	BG	Информация за безопасност
SE	Säkerhetsinformation	PT	Informações de segurança	DK	Oplysninger om sikkerhed
ES	Información de seguridad	EE	Ohutusalane teave	NO	Sikkerhetsinformasjon
PL	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	SK	Bezpečnostné informácie	UA	Інформація з техніки безпеки
CZ	Bezpečnostní informace	SI	Varnostne informacije	AR	معلومات السلامة

WWW.BRENNENSTUHL.COM

21/01/2026

120mm

brennenstuhl®

DSL 06 SP13 PD20 DE 4121
2 m H05VV-F 3G1,5
3680W MAX / 16A / 230V~
U_c=255 V~

USB input: 230V~50/60Hz, 0.25A

USB output:

USB-A or USB-C: 5.0V===3.0A Max.15.0W

9.0V===2.22A Max.20.0W, 12.0V===1.67A Max.20.0W

USB-A+USB-C: 5.0V===3.4A 17.0W



L-N: $\boxed{T3}$ U_{oc}=6,0 kV/U_p=2,0 kV
L/N-PE: $\boxed{T3}$ U_{oc}=6,0 kV/U_p=2,0 kV

4121 XX25



Art. 1150790602
0529223/0225



service@brennenstuhl.com

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.KG, Seestr.1-3, D-72074 Tübingen
lectra technik ag, Blegistr.13, CH-6340 Baar

Made in China

45mm

